GOLLMER & HUMMEL
hoses for heroes

# GH TEXFLEX AIR

## FORMSTABILER PRESSLUFT- / LEICHTSCHLAUCH

### MATERIALAUFBAU

**Gewebe:**

- hochfestes Polyestergarn
- im Schuss Monofilspiralen für Formfestigkeit
- spezielle Konstruktion für hohe Drücke und sehr enge Biegeradien

**Innenseele:**

- spezielle, ölbeständige Innengummierung für Pressluft

### VORTEILE

- ✓ außergewöhnlich leicht, knickfest und flexibel (auch bei großer Kälte)
- ✓ sehr hoher Dauerbetriebsdruck möglich
- ✓ sehr lange Einzellängen lieferbar
- ✓ durch dünne Wandstärke sehr geringer Platzbedarf, haspelbar
- ✓ hervorragend alterungs- und ozonbeständig

### DRÜCKE

**Betriebsdruck:**

Angaben gelten nur für den Schlauch (Medium Wasser, 20°C). Bei Schlauchleitungen mit Kupplungen kann der mögliche Betriebsdruck wegen des Nenndrucks der Kupplungen oder der Montageart niedriger sein als oben angegeben.

**Maximaler Betriebsdruck:**

Die Freigabe hierfür kann nur durch den Hersteller nach Klärung des genauen Einsatzgebietes erfolgen.

Schlauchmuster bestellen >>

### AUF EINEN BLICK

**Temperaturbereiche**

-30 °C bis 80 °C

**Standardfarben**

gelb

**Einsatzgebiete**

- Bauwirtschaft und Industrie
- haspelbarer Pressluftleichtschlauch

### KONTAKT

**Gollmer & Hummel GmbH**
Gässlesweg 23
75334 Straubenhardt

T +49 (0) 7082 9434-0
F +49 (0) 7082 9434-99
E info@gollmer-hummel.com

## DATENBLATT METRIC

| Innendurchmesser in mm | Gewicht in g/m | Wandstärke in mm | Betriebsdruck in bar | Platzdruck in bar |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 150 | 2 | 30 | 150 |
| 27 | 230 | 2 | 30 | 145 |

i Angaben gelten nur für den Schlauch. Bei Schlauchleitungen mit Kupplungen kann der mögliche Betriebsdruck wegen des Nenndrucks der Kupplungen oder der Montageart niedriger sein als oben angegeben.