

Ausschreibungstexte

GH TITAN X-TREME

TITAN X-TREME Ø 25mm:

Feuerlöschschlauch der Klasse 1 nach DIN 14811:2008-01 + DIN 14811/A1:2012-03 + DIN 14811/A2:2014-08 + DIN 14811/A3:2018-11 aus hochfestem Polyester, Innenauskleidung aus EPDM, Kettfaden: neongelb, 3-fach gezwirnt (3 x 1.100 dtex), Schussfaden: weiß, Kennstreifen sind zulässig, Platzdruck mind. 100 bar, Platzdruck nach Abriebtest (abweichend von DIN 14811:2008-01) mindestens 16 bar nach 600 Umdrehungen, Webart: 4-bindiger Kettkörper (Z-Grat), Haftungswerte mind. 1,2 kN/m (1,5 kN/m im Mittel), Biegeradius: < 155mm, Eingebunden mit Storz-Druck-/Saugkupplungen nach DIN 14301:1985-04, Einbindedraht aus Edelstahl, Schutzmanschette am Einband aus hochwertigem EPDM-Gummi (Wandstärke 4mm).

TITAN X-TREME Ø 42mm:

Feuerlöschschlauch der Klasse 1 – Leistungsstufe 3 nach DIN 14811:2008-01 + DIN 14811/A1:2012-03 + DIN 14811/A2:2014-08 + DIN 14811/A3:2018-11 aus hochfestem Polyester, Innenauskleidung aus EPDM, Kettfaden: neongelb, 3-fach gezwirnt (3 x 1.100 dtex), Schussfaden: weiß, Kennstreifen sind zulässig, Platzdruck mind. 85 bar, Platzdruck nach Abriebtest (DIN 14811:2008-01) mindestens 30 bar, Webart: 4-bindiger Kettkörper (Z-Grat), Haftungswerte mind. 1,2 kN/m (1,5 kN/m im Mittel), Biegeradius: < 225mm, Eingebunden mit Storz-Druckkupplungen nach DIN 14332:1986-11, Einbindedraht aus Edelstahl, Schutzmanschette am Einband aus hochwertigem EPDM-Gummi (Wandstärke 4mm).

TITAN X-TREME Ø 52mm:

Feuerlöschschlauch der Klasse 1 – Leistungsstufe 3 nach DIN 14811:2008-01 + DIN 14811/A1:2012-03 + DIN 14811/A2:2014-08 + DIN 14811/A3:2018-11 aus hochfestem Polyester, Innenauskleidung aus EPDM, Kettfaden: neongelb, 3-fach gezwirnt (3 x 1.100 dtex), Schussfaden: weiß, Kennstreifen sind zulässig, Platzdruck mind. 85 bar, Platzdruck nach Abriebtest (DIN 14811:2008-01) mindestens 20 bar, Webart: 4-bindiger Kettkörper (Z-Grat), Haftungswerte mind. 1,2 kN/m (1,5 kN/m im Mittel), Biegeradius: < 305mm, Eingebunden mit Storz-Druckkupplungen nach DIN 14302:1985-04, Einbindedraht aus Edelstahl, Schutzmanschette am Einband aus hochwertigem EPDM-Gummi (Wandstärke 4mm).

TITAN X-TREME Ø 75mm

Feuerlöschschlauch der Klasse 1 – Leistungsstufe 3 nach DIN 14811:2008-01 + DIN 14811/A1:2012-03 + DIN 14811/A2:2014-08 + DIN 14811/A3:2018-11 aus hochfestem Polyester, Innenauskleidung aus EPDM, Kettfaden: neongelb, 3-fach gezwirnt (3 x 1.100 dtex), Schussfaden: weiß, Kennstreifen sind zulässig, Platzdruck mind. 85 bar, Platzdruck nach Abriebtest (DIN 14811:2008-01) mindestens 50 bar, Webart: 4-bindiger Kettkörper (Z-Grat), Haftungswerte mind. 1,2 kN/m (1,5 kN/m im Mittel), Biegeradius: < 455mm, Eingebunden mit Storz-Druckkupplungen nach DIN 14303:2008-06, Einbindedraht aus Edelstahl, Schutzmanschette am Einband aus hochwertigem EPDM-Gummi (Wandstärke 3mm).

Hersteller:

Gollmer & Hummel GmbH | Gässlesweg 23 | 75334 Straubenhardt (Deutschland)
Tel. +49 (0)7082 / 9434-0 | Fax +49 (0)7082 / 9434-99
E-Mail: info@gollmer-hummel.de | Internet: www.gollmer-hummel.de
